



## Spezial Silikon-Unterdruckschlauch

### Eigenschaften:

- peroxydvernetzt
- talkuminiert
- hitzebeständig bis 250/300°Grad

### Anwendungsgebiete:

- Turbolader
- AGR/EGR-Ventile
- Differenzdrucksensor

### Silikon- Unterdruckschlauch Universal (250° C)

Best.Nr.:	Abbildung	Farbe	Innen / Außen Ø	Wandstärke	VPE
KBL9801		weiß	3,0mm / 8,0mm	2,5mm	2,5m
KBL9802		blau	3,5mm / 10,5mm	3,5mm	2,5m
KBL9803		schwarz	4,0mm / 8,0mm	2,0mm	2,5m

### Speziell für Differenzdrucksensorleitungen (300° C)

Best.Nr.	Abbildung	Anwendungs- bereich	Innen/ Außen Ø	Wandstärke	VPE
KBL9804	 <p>Für OE.Nr.: 51908674 51867949 51873200 51867950</p>	5 - 6mm	5mm / 11mm	3,0mm	2,5m
KBL9805		7 - 8mm	7mm / 13mm	3,0mm	2,5m

### Hochtemperatur Aluflex Schutzschlauch (bis 800° C)

Best.Nr.:	Abbildung	Innen Ø	Länge
KBL9807 <b>NEU!!!</b>		12,5mm	1,25m
KBL9808 <b>NEU!!!</b>		10,0mm	1,25m